


SICHERHEITS- SCHNELLKUPPLUNGEN - ESI 07



Sicherheit	Temperatur - 15°C + 70°C	Werkstoff Verbund- werkstoff	Einsatz Pneumatik- werkzeuge	Durchgang 7,2 - 7,4 mm	Druck Max. 12 bar	Leicht	Farbe Schwarz / Grün	Durchsatz bei 6 Bar DP 0,6 b = 1 750 l/min
------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	----------------------	--------	-------------------------	---

		A	B	C	D	BEZEICHNUNG	REFERENZ
Kupplung mit zylindrischem Innengewinde							
		73.3	32.2	23		G 1/4	ESI 071101
		73.3	32.2	26		G 3/8	ESI 071102
		80.3	32.2	26		G 1/2	ESI 071103
Kupplung mit zylindrischem Außengewinde, Dichtung							
		81.3	32.2	23	11	G 1/4	ESI 071151
		82.3	32.2	23	12	G 3/8	ESI 071152
		84.3	32.2	26	14	G 1/2	ESI 071153
Kupplung für Schlauchanschluss							
		87.3	32.2	23	23	Ø 6 mm	ESI 071806
		87.3	32.2	23	23	Ø 8 mm	ESI 071808
		87.3	32.2	23	23	Ø 9 mm	ESI 071809
		87.3	32.2	23	28	Ø 10 mm	ESI 071810
		92.3	32	23	28	Ø 13 mm	ESI 071813
Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde							
		196.3	32.2	28		Schwenkbare Kupplung Drehung um 2 Achsen um 360° G 3/8	ESI 071102SW
Fester Verteiler mit Innengewinde und 2 Kupplungen							
		150	97	23		G 3/8	ESI 078102
		160	111	26		G 1/2	ESI 078103
Fester Verteiler mit Außengewinde und 2 Kupplungen							
		145	95	23		G 3/8	ESI 078152
		155	108	26		G 1/2	ESI 078153
Kupplung für Trennwanddurchführung							
		87.8	32.2	29		G 1/2 Bohrung des Deckels: 27 mm Stärke des Deckels : 2 bis max. 11 mm	ESI 072103